

Die Disposition nach der Sanierung der Jahre 2012/2013

| I. Hauptwerk C-f³ | | II. Schwellwerk C-f³ | | Pedal C-d1 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bourdon Prinzipal Hohlflöte Gambea Dolce Flöte Octave Quintebaa Octave Cornettaa Mixtur Trompete Tremulantaa II/I Sub II/I | 16' 8' 8' 8' 4' 4' 2 2/3' 2' 3f. 4f. 8' | Gedackt* ViolacLiebl. Gedackt Aeoline Vox Coelestis Prinzipal Gedeckt Spitzflöte Offenflöte Sesquialter Mixtur Oboe Dulcian Glockenspiel* Zimbelstern* Tremulant Sub II/II | 16' 8' 8' 8' 4' 4' 2' 2f. 4f. 8' | Prinzipalbass Subbass Gedackt ^d Gedacktbass Cello ^e Octavbass Posaune I/P II/P Super II/P | 16' 16' 8' 8' 16' |
| | | Sub II/II | | | |

^a Rückführung aus Nasard 2 2/3'

^b Vorabzug aus Cornett 3f.

^c große Oktav C-H neu

^d Transmission aus Schwellwerk

e Rückführung aus Choralbass 4'

^{*} Neu

6 feste Kombinationen (p, mf, f, ff, P, T)

Crescendo-Walze – 4 Speicherplätze A,B,C,D

Elektronische Setzeranlage mit Bus-Technologie und Touch-Screen und

Transponiereinrichtung (mehrere Ebenen à 10.000 Kombinationen)

Aufnahme- und Wiedergabesystem

Elektronischer Koppelknecht

Kuckuck

Daten und Fakten

Höhe: ca. 8,5 m

Breite: ca. 8,2 m

Tiefe: ca. 2,8 m

Anzahl der Pfeifen:

Pedal: 162

Hauptwerk: 864

Schwellwerk: 906 + 6 Krallenglocken + 39 Schalenglocken

Gesamt: 1934 Pfeifen + 6 Krallenglocken + 39 Schalenglocken

Register: 31 (32), 3 Normalkoppeln, 2 Subkoppeln, 1 Superkoppel

Anzahl der Kegel: 1567

Größte Pfeife: ca. 5 m

Kleinste Pfeife: 12 mm

Orgelgehäuse (1903): Eichenholz (Klosterschreinerei)

Anzahl der Bälge: 4

Höchste Tonfrequenz: ca. 11500 Hz

Niedrigste Tonfrequenz: ca. 32 Hz

Stimmung: a 440 Hz bei 16°C, gleichschwebend

